RUBAN CHAUFFANT AUTOREGULANT

PRÊT A L'EMPLOI



GARDE VOS CANALISATIONS ET RÉSERVOIRS HORS-GEL
MAINTIEN EN TEMPERATURE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

PRÉSENTATION

- Ruban souple polymère semi-conducteur chauffant avec revêtement thermoplastique (avec ou sans tresse de terre).
- Jonction et embout étanche.
- Câble d'alimentation H.0.7 - R.N.F. longueur 1 m (ou + à la demande)
- Colliers plastiques de fixation.
- Simple à utiliser, nous le livrons prêt à l'emploi à la longueur et à la puissance désirée (12 w/m ou 48 w/m).

UTILISATION

- Mise hors gel des tuyauteries :
  réf. 12 A.R. modèle 12 w/m - 230 volts ; dim. 10,1 x 3,2 mm - lg maxi 200 m
  réf. 12 A.R.T. modèle 12 w/m - 230 volts + tresse de terre
- Maintien en température d'eau chaude sanitaire :
  réf. 48 A.R. modèle 48 w/m - 230 volts ; dim. 13,5 x 3,5 mm - lg maxi 100 m
  réf. 48 A.R.T. modèle 48 w/m - 230 volts + tresse de terre

SECURITE

- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Qualité dielectrique excellente.
- Limitation progressive de température aux différents endroits du ruban suivant les variations thermiques des endroits à protéger, ce qui évite tout système de régulation et supprime les risques de surchauffe.

VELA

PRODUIT AVEC AVIS TECHNIQUE C.S.T.B. n° 15/93 - 192 bis

Conseil de montage au verso

CONSEIL DE MONTAGE

- Plaquer le ruban le long de la partie à protéger.
- Fixer la jonction étanche et le ruban à l'aide des attaches plastiques fournies.
- Raccorder à une source électrique 220 volts.
- Sur tuyau calorifugé, signalisation obligatoire tous les 3 m (autocollants réf. S.C.H.).

RENSEIGNEMENTS UTILES

- Tenue en température jusqu'à 65° C sous tension.
- Tenue en température jusqu'à 80° C hors tension.
- Possibilité de fixer le cordon à l'aide d'un scotch H.T.

TABLEAU PROTECTION

Ø ext. du tuyau (mm)		10	12	18	28	32	36	51	76	102	152
Mise hors gel Ruban chauffant 12 A.R. & 12 A.R. T.	Isolé	-51°	-51°	-48°	-39°	-30°	-26°	-21°	-20°	-18°	-15°
	Non Isolé	-43°	-39°	-33°	-25°	-19°	-18°	-14°	-16°	-13°	-9°
long. de ruban par mètre de tuyau		1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m